

## Purotouch<sup>®</sup>

A moulded quality polymer based on high density polyurethane  
 Gegossenes hochwertiges Polymer auf Basis von hoch dichtem Polyurethan  
*Polymère de haute qualité moulé à base de polyuréthane de haute densité*  
 Gegoten hoogwaardige polymeer op basis van hoge dichtheid polyurethaan

PRODUCT ADVANTAGES  
 PRODUKTVORTEILE  
 AVANTAGES PRODUITS  
 PRODUCTVOORDELEN



Exclusivity & Creativity, a complete design range for a strong visual impact  
 Exklusivität & Kreativität, ein komplettes Design Sortiment für einen grossen visuellen Eindruck  
*Exclusivité & Créativité, un assortiment design complet, pour une impression forte*  
 Exclusiviteit & Creativiteit, een volledig design assortiment voor een grote visuele indruk



Allows deep reliefs and ornamented profiles. Sharp edges for an optimal design  
 Ermöglicht tiefe Reliefs für ornamentierte Profile. Scharfe Konturen für ein optimales Design  
*Possibilité de relief pour des profils ornementés. Angles tranchants pour une conception optimale*  
 Diepe reliefs voor geornamenteerde profielen mogelijk. Scherpe randen voor een optimal design



Ease of cutting and installation  
 Einfach zu versägen und zu installieren  
*Facile à recouper et à installer*  
 Makkelijk te verzagen en te installeren



Can be made in a flexible version  
 Ist in flexibler Ausführung erhältlich  
*Se produit également en version flexible*  
 Kan in flexibele versie worden gemaakt



Primed products, for a smooth and matt surface and enhanced paint adhesion  
 Vorgrundiert, für eine glatte und mattierte Oberfläche für eine gute Farbbehaftung  
*Avec primer, pour une surface lisse et terne et une bonne adhérence de peinture*  
 Geprimed, voor een glad en mat oppervlakte met goede verfhechting



Easy to finish with a quality paint; UV-stable after final painting  
 Einfach mit Qualitätsfarben zu überstreichen, für eine UV-Beständigkeit  
*Facile à peindre dessus avec une peinture de qualité, pour obtenir une persistance aux UV*  
 Makkelijk te overschilderen met een kwaliteitsverf, voor UV-bestendigheid



Can be used in exterior applications and damp environments. Use DecoFix Hydro and cover with special coating  
 Geeignet für Innen und Außen, sowie in Feuchträumen. Verwende DecoFix Hydro und eine qualitative Fassadenfarbe  
*Convient pour l'utilisation en plein air et en pièces humides. Utilisez DecoFix Hydro et une peinture pour extérieur*  
 Geschikt voor buitengebruik en in vochtige ruimtes. Gebruik DecoFix Hydro en een kwalitatieve buitenverf

INSTALLATION  
 INSTALLATION  
 INSTALLATION  
 INSTALLATION



**DecoFix Pro - interior installation + finishing**

Extra strong installation adhesive between the mouldings and the wall and/or ceiling; for porous surfaces and interior applications  
 Extra starker montagekleber zwischen den leisten und der wand und/oder der decke; für saugenden untergründen und den innenbereich  
*Colle ultra forte entre les corniches/cimaises et le mur et/ou le plafond; pour des surfaces poreuses et applications à l'intérieur*  
 Extra sterke installatielijm tussen de lijst en de wand en/of het plafond; voor poreuze ondergrond en binnentoepassingen



**DecoFix Hydro - exterior installation**

Extra strong installation adhesive for exterior applications, in damp environments and on non-porous surfaces  
 Extra starker montagekleber Für Außenarbeiten, Feuchträume und nicht-saugende Untergründe (lackierte Oberflächen, Fliesen, etc.)  
*Colle pour fixer les moulures ultra forte, pour des applications à l'extérieur, dans des endroits humides et sur des surfaces non-poreuses*  
 Extra sterke installatielijm voor gebruik in vochtige ruimtes, voor buitentoepassingen en op niet-poreuze ondergrond



**DecoFix Extra - jointing**

Adhesive for perfect jointing  
 Kleber zum Verbinden von Profilen  
*Colle pour un assemblage parfait des joints*  
 Lijm voor perfecte naadverbindingen



Integrated V-fix for easy glueing  
 Integrierte V-fix, Kleberfuge auf der Rückseite zur besseren Kleberapplikation  
*V-fix intégrée, des rainures de colle qui facilitent l'installation*  
 Geïntegreerde V-fix-lijmgroeven die installatie vergemakkelijken



Rough, sanded gluing surfaces for maximum adhesion  
 Breite, harte Klebeflächen für eine gute Haftung  
*Extrémities larges et dures, pour un bon accrochage*  
 Grote, ruwe kleefvlakken voor een goede hechting



Easy to finish with a quality paint; UV-stable after final painting  
 Einfach mit Qualitätsfarben zu überstreichen, für eine UV-Beständigkeit  
*Facile à peindre dessus avec une peinture de qualité, pour obtenir une persistance aux UV*  
 Makkelijk te overschilderen met een kwaliteitsverf, voor UV-bestendigheid

ORAC DECOR® CHARACTERISTICS  
 ORAC DECOR® EIGENSCHAFTEN  
 ORAC DECOR® CARACTERISTIQUES  
 ORAC DECOR® KARAKTERISTIEKEN



Knock resistant  
 Stossfest  
*Résistant aux chocs*  
 Schokbestendig



Resistant to most common solvents and moisture  
 Beständig gegen den meist allgemeinen Lösungsmittel und Wasser  
*Résistant à la plupart des solvants généraux et à l'eau*  
 Bestendig tegen meeste algemene oplosmiddelen en water



Heat resistant, max. 70°C  
 Hitzebeständig bis max. 70°  
*Résistant à la chaleur, max. 70°C*  
 Hittebestendig tot max. 70°C



Splitting resistant, no deterioration, dimensionally stable. Will not alter by time  
 Splissbeständig, kein ablaufen, Dimensionsstabil. Das Produkt verändert sich nicht mit der Zeit  
*Résistant à la fissuration, pas de détérioration, stabilité dimensionnelle. Ne change pas dans le temps*  
 Slijtiresistent, geen rotting, dimensioneel stabiel. Verandert niet in de tijd



Acoustically neutral  
 Akustisch neutral  
*Acoustique neutre*  
 Akoestisch neutraal



Not UV-resistant. UV-stable after final painting  
 Nicht UV-beständig. Die Beschichtungsfarbe sorgt für die UV-Beständigkeit  
*Non résistant aux UV. La peinture de finition offre la stabilité aux UV*  
 Niet UV-bestendig. De afwerkingsverf zorgt voor de UV-stabiliteit


TECHNICAL INFO  
 TECHNISCHE INFO  
 INFORMATION TECHNIQUE  
 TECHNISCHE INFO



Composition: Polyurethane  
 Inhaltsstoff: Polyurethaan  
*Composition: Polyuréthane*  
 Samenstelling: Polyurethaan



Ozone depletion factor: 0 (CFC free)  
 Ozonbelastung: 0 (FCKW-frei)  
*Facteur de dilution d'Ozone: 0 (CFC-libre)*  
 Ozonverduunningsfactor: 0 (CFC-vrij)




Density: ±215 kg/m<sup>3</sup>  
 Dichte: ±215 kg/m<sup>3</sup>  
*Densité: ±215 kg/m<sup>3</sup>*  
 Densiteit: ±215 kg/m<sup>3</sup>



Contains no toxic products; Free of asbestos and cyanides  
 Enthält keine toxischen Stoffe; Frei von Asbest und Zyaniden  
*Ne contient pas de substances toxiques; libre d'amiante et de cyanides*  
 Bevat geen toxische stoffen; vrij van asbest en cyanides



Hardness: > 30 shore D  
 Härte: > 30 shore D  
*Dureté: > 30 shore D*  
 Hardheid: > 30 shore D



Thickness: 8 mm - 30 mm  
 Dicke: 8 mm - 30 mm  
*Epaisseur: 8 mm - 30 mm*  
 Dikte: 8 mm - 30 mm



Standard not flame retardant. EU Norm Cs2d0 and UK standard BS476 Class 1 at request  
 Standard nicht-feuerhemmend. EU Norm Cs2d0 und UK Norm BS476 Class 1 auf Anfrage  
*A la base non résistant au feu. Normes EU Cs2d0 et UK B5476 Class 1 sur demande*  
 Standaard niet brandvertragend. EU-Norm Cs2d0 en UK-norm BS476 Class 1 op aanvraag

For all ORAC Luxus products, except rigid skirting boards & door surrounds  
 Für alle ORAC Luxus Produkte, ausser Sockelleisten und Türumrandungen  
***Pour tous les produits ORAC Luxus, sauf plinthes et habillage du bâti***  
 Voor alle ORAC Luxus producten, behalve harde plinten en deurkaders

MADE IN EU

nv ORAC sa  
 Biekorfstraat 32, B-8400 Ostend, Belgium  
 Tel: +32 59 80 32 52 - Fax: +32 59 80 28 10  
 sales@oracdecor.com